

Factsheet

Kitten en dieren

Bouwmaterialen reageren op schommelingen in temperatuur en vochtigheidsgraad. Ze gaan daarvoor uitzetten of krimpen, waardoor de naden en voegen breder of smaller worden. Om te zorgen dat de bouwonderdelen toch volledig afgedicht blijven, wordt in de naden en voegen kit aangebracht. Fabrikanten maken kitten die bestand zijn tegen onder andere water, slijtage, UV-straling en temperatuurschommelingen. Kitten kunnen echter ook worden aangetast door dieren.

In deze factsheet leest u welke beschadiging dit oplevert en hoe u dat kunt oplossen.

Duiven	Beschadiging	Oplossing
	Duiven zijn overal te vinden. Ze verzamelen zich vaak op randen van gebouwen. Afgezien van de vervuiling die ze veroorzaken, pikken duiven vaak de beglazingsvoegen aan de onderzijde van de ramen eruit, de zogenaamde stopverfzomen.	Om dit te voorkomen kunt u: - Stopverfvervangers gebruiken die minder gevoelig zijn voor uitpikken. De kans is echter groot dat de duiven deze kitten op den duur ook beschadigen. - Het weren van duiven is het meest effectieve middel. Plaats hiervoor 'duivenpinnen' of spandraden, zodat duiven niet meer op de rand gaan zitten.
Solitaire vogels	Beschadiging	Oplossing
	In het voorjaar bouwen vogels hun nest en mannetjesvogels vertonen dan territoriumdrift. Dit uit zich in agressief gedrag, wat ze regelmatig uitleven op de kitvoeg.	Dit is goed aan te pakken: Haal de spiegeling uit het glas, bijv. door (in ieder geval tijdelijk) een stuk karton achter het glas te plaatsen. Het mannetje ziet dan geen 'concurrent', wordt rustig en stopt met het pikken in de kitvoeg.
Kippen en kalkoenen	Beschadiging	Oplossing
	Pluimveehouderijen houden hun kippen en kalkoenen in de stal of ze lopen los rond. In beide gevallen is de oorzaak van kitbeschadigingen gemakkelijk vast te stellen: de beschadiging houdt op bij de maximale hoogte van de kippen en kalkoenen.	Het gebruik van een andere, bijv. hardere kit biedt geen soelaas. Ten eerste zullen de kippen ook die kit eruit pikken. Ten tweede moet de kit juist flexibel zijn, aangezien het als taak heeft de beweging van de bouwdelen op te vangen. De meest succesvolle oplossing is: Plaats een aluminium of kunststof strip over de kitvoeg. Let er daarbij wel op dat de kitvoeg vrij kan bewegen. De strip moet daarom maar aan één kant van de kit worden verlijmd.

Slakken



Beschadiging

Slakken zijn te vinden in de tuin, maar ook bij ramen en deuren in groene omgevingen waar ze de kit aantasten. Dit ziet eruit alsof er een gats in de kit is aangebracht. Het maakt niet uit welke kitsoort wordt gebruikt. PUR, siliconen of hybride soorten. Testen hebben uitgewezen dat ze allemaal worden aangetast door slakken. Dat geldt zelfs voor katten die zijn overgeschilderd.

Oplossing

Oplossingen zijn (mogelijk in combinatie):

- Houd struiken en planten zoveel mogelijk uit de buurt van ramen en deuren.
- Strooi slakkenkorrels. Doe dit wel met zorg: houd rekening met de gezondheid van andere dieren en kinderen.
- Slakken kruipen niet over een koperen ondergrond, zodat ze kunnen worden weggehouden met een (blanco) koperen draad. Andere optie is zelfklevende koper-tape die is te verkrijgen bij tuincentra.
- Zet nematoden uit in de tuin. Nematoden zijn kleine wormpjes die in de grond leven en de eitjes van slakken opeten, zodat hun aantal niet (te) groot wordt. Sommige tuincentra verkopen nematoden.

Muizen en ratten



Beschadiging

Ratten en muizen heten niet voor niets knaagdieren. Ze knagen aan van alles, ook aan katten. Er is geprobeerd dit knagen te stoppen door harde stukjes aan de kit toe te voegen. Dat was zonder resultaat, ratten en muizen bleven ook knagen aan die kitsoort.

Oplossing

Weghouden van knaagdieren:

- Knaagdieren zoeken vaak voedsel, zodat het belangrijk dat ze geen eten vinden.
- Als dit eerste punt niet afdoende is, zet dan een val of gebruik eventueel gif.
- Ter afscherming van de kit kan een metalen strip of plaatmateriaal voor de kitvoeg worden geplaatst. Het is belangrijk dat de kitvoeg vrij kan bewegen, zodat die strip maar aan één kant van de kit mag worden verlijmd.

Schade herstellen

Als de kitvoeg toch is beschadigd, dan kan dat - afhankelijk van de schade - weer worden gerepareerd.

- Snijd met een scherp mes de beschadigde kit weg en breng een nieuwe kitlaag aan.
- Voordat de nieuwe kitlaag wordt aangebracht, moeten de hechtvlakken eerst worden ontvet.
- Gebruik bij voorkeur dezelfde kitsoort als de onderste kitlaag. Bij twee verschillende kitsoorten kan onverdraagzaamheid optreden met als mogelijke gevolgen verkleuring of onthechting.

Let erop dat de beschadigde kit diep genoeg wordt weggesneden. Als de nieuwe kitlaag te dun is, dan kan dat de hechting verminderen.

